INSTALAÇÃO



Se desejar instale o regulador de vazão de 12L/min (cinza), conforme instruções a seguir. Retire a guarnição e coloque o restritor de 12L/min com a respectiva guarnição preta conforme desenho abaixo (note que a guarnição possui um rebaixo, este deve ficar virado para cima).

MANUTENÇÃO

Desrosqueie o chuveiro.

Desrosqueie a tampa para desmontar o conjunto.

Se necessário lave a água corrente, retirando os resíduos.

Para montagem, faça a operação inversa

VERSÃO CROMADA	DEMAIS VERSÕES
Capa	Porca
Guarnição	Capa
Corpo	Guarnição
Crivo	Corpo
Guarnição	Crivo
Tampa	Guarnição
	Tampa

Certificado de garantia
Os chuveiros Deca/Dexco, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a Deca oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados por seus Serviços Autorizados, durante o prazo de 1 (um) ano, a partir da data de aquisição do produto. Para que a garantia seja válida, o produto deverá ser instalado e utilizado de acordo com as instruções de uso e instalação, mantendo-se íntegro o selo de garantia e o número de série do produto. A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações: - Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação; - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo sapólios, palha de aço, esponja dupla face); - Peças danificadas por impurezas contidas na água (areia, ferrugem, etc.) e/ou por pressão inadequada (acima de 40 mca); - Danos causados por ação de agentes externos; - Danos sofridos por peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante; - Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas; - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento; - Produtos cujos números de série estiverem adulterados, danificados, ausentes ou modificados; - Despesas de manutenção em veículos, passagens, alimentação e/ou hospedagem, quando o atendimento for realizado em local onde não exista Serviço Autorizado Deca, ou contate nossos outros serviços para qualquer esclarecimento. Este certificado é válido em todo o território nacional.

DEXCO
Escritório Comercial: Rua Comendador Souza, 57. CEP 05037-090. São Paulo, SP - (11) 3874 1600.
MS: Rua Comendador Souza, 57. CEP 05037-090. São Paulo, SP. CNPJ: 97.837.181/0018-95. IE: 148.776.568.114
MP: Avenida Antonio Frederico Ozanan, 7200B. CEP 13213-030. Jundiaí, SP. CNPJ: 97.837.181/0021-90. IE: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Ansteino, 385. CEP 12231-510. Jacareí, SP. CNPJ: 97.837.181/0041-34. IE: 392.135.285.115.
Industria Brasileira.
CHUVEIRO ACQUA PLUS. PRODUTO NÃO PERECÍVEL
PRODUTO CONFORME NORMA NBR 15206. TEMPERATURA MÁXIMA 70°C.
Contém: 1 peça. **Composição básica:** ligas de cobre (bronze e latão), elastômeros e plásticos de engenharia.
NÃO AQUECE A ÁGUA. Instruções de instalação e certificado de garantia nesta embalagem.
deca/oficial deca/oficial www.deca.com.br/p deca/oficial

ACQUA PLUS
CHUVEIRO

Conheça também nossos dispositivos economizadores de água para chuveiros Deca:

REGULADORES DE VAZÃO
código do produto: vazão (L/min)

4266695	10
4266875	12
4266062	14
4266059	16



1 mca = 10 KPa mca: metros de coluna d'água.
Produto de acordo com a norma NBR 15206.
Temperatura máxima admissível 70ºC.

Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

Esta embalagem é 100% reciclável. Realizamos a compensação ambiental de 100% das embalagens da Dexco. A cada embalagem vendida, uma semelhante é reciclada.

+60% da embalagem é constituída por materiais que utilizam conteúdo reciclado. Este conteúdo pode variar entre embalagens.

Ampla rede de serviço autorizado em todo o Brasil.

27 X 17MM
SELO FSC

Certificação FSC
Embalagem produzida a partir de madeira proveniente de florestas manejadas de forma responsável e de outras fontes controladas.

ARTICULAÇÃO PARA DIRECIONAMENTO DE JATO



Acompanha regulador de vazão de 12 L/min

Para alta e baixa pressão
(de 2 a 40 mca)
Para aquecedor de passagem recomendável com pressão mínima de 6 mca.

Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro.
NÃO USE palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Medidas básicas do produto em mm:

EXCLUSIVO SISTEMA AUTOLIMPANTE

Ao abrir o registro, o crivo se desloca para baixo, formando o jato.

Fechando o registro, o crivo se recolhe proporcionando a limpeza dos resíduos que passam pelos furos do crivo.

desenho ilustrativo

Conheça também:

1990.C.STD
Cromado

1990.BL.STD.NO
Black Noir

1990.GL.STD
Gold

1990.GL.STD.RD
Red Gold

1990.BL.STD.MT
Black Matte

1990.GL.STD.MT
Gold Matte

1990.GF.STD.MT
Dark Antracite

ACQUA PLUS

EMBALAGEM SUSTENTÁVEL
+60% UTILIZA CONTEÚDO RECICLADO

+ Conforto
Jato uniforme e confortável

Autolimpante
Exclusivo sistema autolimpante

Alta durabilidade

Dcoat
Cores e acabamentos exclusivos com mais durabilidade e resistência.

10 anos de garantia

Imagem ilustrativa, confira na etiqueta a versão do produto contida nesta embalagem.

7900374A/0423

1990.BL.STD.MT
CHUVEIRO ACQUA PLUS COM TUBO DE PAREDE STANDARD
-BLACK MATTE
7 898420 310143