ARCON PAC9FI



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)
Ar-Condicionado 9000 Btus Philco PAC9FI Serpentina em Cobre

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS		
Capacidade de 9000 BTU's	Gás de Refrigeração R32	Serpentina em cobre

APELO	BENEFÍCIO
Capacidade de 9000 BTU's	A capacidade ideal para o seu ambiente
Modos de operação	Automático, silencio, sleep e oscilar. Todo o conforto que você merece!
Gás R-32	Ecologicamente correto, maior eficiência ao resfriar o ambiente
Serpentina em cobre	Maior durabilidade do produto
Filtro lavável antibacteriano e antipó	Facilita a limpeza no dia a dia
Pintura anticorrosiva	muito mais proteção contra oxidação e maresia nas partes metálicas
Funções	Resfriar, ventilar, desumidificar e turbo

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

CARACTERISICAS TÉCNICAS

Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.
Botão de emergência: A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.
Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.
Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.
Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Ciclos de ar Frio
- Capacidade de refrigeração 9000 BTU/h.
- Gás Ecológico R32
- Classe "F" em eficiência energética
- Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)
- Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Função: Dormir, Oscilar, Timer
- Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático)
- Vazão de ar máxima: 500 m³/h
- Potência sonora unidade interna: 40 dB (A)
- Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A)
- Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8".
- Compressor rotativo
- Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V/60Hz
- Garantia de 01 ano no produto e 2 anos no compressor vide manual

Garantia:	1 ano	Número de Desenho:	

Dados Energéticos			Informações Logísticas					Informações Fiscais		
						Código de Barras		IPI (%)	Isento	
								I.I.(%)	Não se aplica	
								ICMS (%)	Alíq. Nacional	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220V	880	640	96662566 96662567 96662568	96662566OUT 96662567OUT 96662568OUT	96662566SLD 96662567SLD 96662568SLD	7891356118883 7891356118890 7891356118883	XXX	Manaus	8415.10.11	Ex.01

Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento	Descrição do Produto NF
	(kg)	Alt.	Larg.	Prof				
Unidade Interna	7	270	760	195	0,040	-	-	**ARCON PAC9FI**
Unidade Externa	17	550	440	360	0,087	-	-	
Embalagem Interna	8	330	820	255	0,069	1	8	
Embalagem Externa	18	610	500	420	0,128	1	4	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.